

1.4 其他公告

Other public notices

經濟部標準檢驗局 公告

發文日期：中華民國 110 年 4 月 20 日

發文字號：經標一字第 11010006120 號

主 旨：勘誤 CNS 15665「鋼構用長期耐候性塗料」國家標準等共 4 種。

依 據：國家標準制定辦法第 15 條。

公告事項：勘誤國家標準共 4 種（如目錄及勘誤表）。

局 長 連 錦 漳

勘誤國家標準目錄

Contents of corrigendum national standards

標準總號 CNS Number	類 號 Category Number	標 準 名 稱 Title of Standard
15665	K2247	鋼構用長期耐候性塗料
10639	A2168	水泥混和用聚合物擴散材料
1275	K6119	皮革－物性及機械性質測試－皮面抗龜裂性與皮面龜裂指數
16045	S1302	兒童照護用品－兒童椅及凳

鋼構用長期耐候性塗料

勘誤表(1) 勘誤日期：110 年 4 月 20 日

頁次	位置	原文	更正
6	表 2 註 ^(c)	室外暴露耐候性經由當事者間協議或製造廠商提供符合 <u>附錄 B</u> 規定之紀錄時，免除試驗。	室外暴露耐候性經由當事者間協議或製造廠商提供符合 <u>附錄 C</u> 規定之紀錄時，免除試驗。

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

CNS 10639:1983

水泥混和用聚合物擴散材料

勘誤表(1) 勘誤日期：110 年 4 月 20 日

頁次	位置	原文	更正
1	2	依CNS (實驗室中聚合物水泥砂漿試體製作法)	參考JIS A1171 聚合物水泥砂漿試驗法
1	表 1 試驗種類	聚合物水泥灰漿之試驗	聚合物水泥砂漿之試驗
1	表 1 規定	35.0%以上，且在表示值之±1%以內。	35.0 %以上，且在表示值之±1.0 %以內。
2	6.2	依CNS 8834 化學品比重測定法之規定	依CNS 8834 化學製品密度及比重測定法之規定
2	6.3	依CNS 6492 水溶液 pH 值測定方法之規定	依CNS 6492 水溶液 pH 值測定法之規定
2	7.1	CNS (水泥物理性試驗法)	CNS 13585 鋁質水泥壩料抗壓及抗彎強度試驗法
2	7.2	依CNS (聚合物水泥砂漿之坍度試驗法)	參考JIS A1171 聚合物水泥砂漿試驗法
2	7.2	依CNS (實驗室中聚合物水泥砂漿試體製作法)	參考JIS A1171 聚合物水泥砂漿試驗法
3	7.4	依CNS [未凝固聚合物水泥砂漿之單位容積質量試體法及依空氣之質量試驗法(質量法)]	參考JIS A1171 聚合物水泥砂漿試驗法
3	7.5	依CNS (聚合物水泥砂漿強度試驗法)	參考JIS A1171 聚合物水泥砂漿試驗法
3	7.6	依CNS (水泥厚層噴吹材料)	參考JIS A1171 聚合物水泥砂漿試驗法
3	7.8	依CNS 3764 建築用水泥防水劑試驗法	參考JIS A1171 聚合物水泥砂漿試驗法
3	7.8	其次依CNS第 10.5 節之規定施予 1 kgf/cm ² {98KPa}	其次依CNS 3763 水泥防水劑 8.5之規定施予 1 kgf/cm ² {98 kPa}
3	7.9	CNS (水泥砂漿及混凝土之長度變化試驗法)	CNS 14603 硬固水泥砂漿及混凝土長度變化試驗法

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

皮革－物性及機械性質測試－皮面抗龜裂性 與皮面龜裂指數

勘誤表(1) 勘誤日期：110 年 4 月 20 日

頁次	位置	原文	更正
6	表 A.1	備考：依 A.1 所述原理，皮面延伸率即為龜裂指數， <u>圖軸號數 1 之龜裂指數為小於 1.5t，而 8 號的龜裂指數則為大於 8.5t。</u>	備考：依 A.1 所述原理，皮面延伸率即為龜裂指數， <u>皮革在圖軸號數 1 龜裂時的龜裂指數為小於 1.5 t，而 8 號未龜裂時的龜裂指數則為大於 8.5 t。</u>

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

— 1 —

CNS 16045:2018

兒童照護用品－兒童椅及凳

勘誤表(2)

勘誤日期：110 年 4 月 20 日

頁次	位置	原文	更正
5	5.11	組件與其相鄰主組件間有 1.00 mm 之間隙時，	組件與其相鄰主組件間有 <u>至少</u> 1.00 mm 之間隙時，
10	6.8.1.3	重心高度(15±2) mm (參照圖 4)。	重心高度(15 <u>2</u> ±2) mm (參照圖 4)。

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

— 1 —