






























服飾標示基準洗燙處理方法之洗標圖案

(一)水洗

洗標圖案																					
意義	水洗																				
說明	<p>1.水洗(手洗或機械洗)。</p> <p>2.圖案中加數字代表洗滌時最高水溫。</p> <p>3.圖案下方無橫槓，表示標準洗程序。</p> <p>4.圖案下方加一槓(—)，表示溫和處理，如減少攪動。</p> <p>5.圖案下方加二槓(=)，表示極輕柔處理，如儘量減少攪動。</p> <p>6.圖案中加手(☞)的圖形表示應用手洗，且最高溫度不應超過攝氏四十度。</p> <p>7.標示手洗之圖案不應再於圖案下方標示橫槓。</p> <p>8.圖案中加(✗)，表示不可以水洗。</p>																				
舉例	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>最高水洗溫度攝氏九十五度，標準洗程序。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>最高水洗溫度攝氏七十度，標準洗程序。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>最高水洗溫度攝氏六十度，標準洗程序。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>最高水洗溫度攝氏六十度，溫和洗程序。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>最高水洗溫度攝氏五十度，標準洗程序。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>最高水洗溫度攝氏五十度，溫和洗程序。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>最高水洗溫度攝氏四十度，標準洗程序。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>最高水洗溫度攝氏四十度，溫和洗程序。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>最高水洗溫度攝氏四十度，極輕柔洗程序。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>最高水洗溫度攝氏三十度，標準洗程序。</td> </tr> </tbody> </table>		最高水洗溫度攝氏九十五度，標準洗程序。		最高水洗溫度攝氏七十度，標準洗程序。		最高水洗溫度攝氏六十度，標準洗程序。		最高水洗溫度攝氏六十度，溫和洗程序。		最高水洗溫度攝氏五十度，標準洗程序。		最高水洗溫度攝氏五十度，溫和洗程序。		最高水洗溫度攝氏四十度，標準洗程序。		最高水洗溫度攝氏四十度，溫和洗程序。		最高水洗溫度攝氏四十度，極輕柔洗程序。		最高水洗溫度攝氏三十度，標準洗程序。
	最高水洗溫度攝氏九十五度，標準洗程序。																				
	最高水洗溫度攝氏七十度，標準洗程序。																				
	最高水洗溫度攝氏六十度，標準洗程序。																				
	最高水洗溫度攝氏六十度，溫和洗程序。																				
	最高水洗溫度攝氏五十度，標準洗程序。																				
	最高水洗溫度攝氏五十度，溫和洗程序。																				
	最高水洗溫度攝氏四十度，標準洗程序。																				
	最高水洗溫度攝氏四十度，溫和洗程序。																				
	最高水洗溫度攝氏四十度，極輕柔洗程序。																				
	最高水洗溫度攝氏三十度，標準洗程序。																				

		最高水洗溫度攝氏三十度，溫和洗程序。
		最高水洗溫度攝氏三十度，極輕柔洗程序。
		以手洗滌，水溫最高不應超過攝氏四十度。
		不可水洗。

(二)漂白

洗標圖案		
意義		漂白
說明		1.可漂白。 2.圖案中加(×)，表示不可漂白。 3.圖案中加入斜線，表示只可使用含氧/無氯漂白劑漂白。
舉例	  	可使用任何漂白劑。 不可漂白。 只可使用含氧/無氯漂白劑。


(三)乾燥

1.翻滾烘乾




洗標圖案		
意義		翻滾烘乾
說明		1.可機器翻滾烘乾。 2.圖案中加(・・)，表示使用一般溫度烘乾。 3.圖案中加(・)，表示使用較低溫度烘乾。 4.圖案中加(×)，表示不可使用機器翻滾烘乾。

舉例		可翻滾烘乾，使用一般溫度，最高排風溫度攝氏八十度。
		可翻滾烘乾，使用較低溫度，最高排風溫度攝氏六十度。
		不可翻滾烘乾。

2. 自然乾燥

洗標圖案		
意義		自然乾燥
說明		<p>1. 可自然乾燥。</p> <p>2. 方形內有一條直線，表示懸掛晾乾。</p> <p>3. 方形內有二條直線，表示懸掛滴乾。</p> <p>4. 方形內有一條橫線，表示平攤晾乾。</p> <p>5. 方形內有二條橫線，表示平攤滴乾。</p> <p>6. 方形內左上方有一條斜線，表示在陰涼處進行。</p>
舉例		懸掛晾乾。
		懸掛滴乾。
		平攤晾乾。
		平攤滴乾。
		在陰涼處懸掛晾乾。
		在陰涼處懸掛滴乾。
		在陰涼處平攤晾乾。
		在陰涼處平攤滴乾。

(四)熨燙及壓燙

洗標圖案									
意義	熨燙及壓燙								
說明	<p>1. 熨燙及壓燙。</p> <p>2. 圖案中加小圓點，表示使用的最高溫度。</p> <p>3. 圖案中加(\times)，表示不可熨燙及壓燙。</p>								
舉例	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">熨斗底板最高溫度攝氏二百度之熨燙及壓燙。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">熨斗底板最高溫度攝氏一百五十度之熨燙及壓燙。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">熨斗底板最高溫度攝氏一百一十度之熨燙及壓燙，且不應使用蒸氣。(蒸氣燙可能導致不可回復的損傷)。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">不可熨燙及壓燙。</td> </tr> </table>		熨斗底板最高溫度攝氏二百度之熨燙及壓燙。		熨斗底板最高溫度攝氏一百五十度之熨燙及壓燙。		熨斗底板最高溫度攝氏一百一十度之熨燙及壓燙，且不應使用蒸氣。(蒸氣燙可能導致不可回復的損傷)。		不可熨燙及壓燙。
	熨斗底板最高溫度攝氏二百度之熨燙及壓燙。								
	熨斗底板最高溫度攝氏一百五十度之熨燙及壓燙。								
	熨斗底板最高溫度攝氏一百一十度之熨燙及壓燙，且不應使用蒸氣。(蒸氣燙可能導致不可回復的損傷)。								
	不可熨燙及壓燙。								

(五)紡織品專業維護

洗標圖案	
意義	紡織品專業維護
說明	<p>1. 紡織品專業維護(專業乾洗及專業濕洗)。</p> <p>2. 圖案中加(P)字樣，表示可專業乾洗，且使用四氯乙烯及編列於(F)字樣之乾洗溶劑清洗。</p> <p>3. 圖案中加(F)字樣，表示可專業乾洗，並使用碳氫化物之乾洗溶劑清洗。</p> <p>4. 圖案中加(W)字樣，表示可專業濕洗。</p> <p>5. 圖案下方無橫槓，表示標準處理程序。</p> <p>6. 圖案下方加一槓(—)，表示溫和處理。</p> <p>7. 圖案下方加二槓(=)，表示極輕柔處理。</p> <p>8. 圖案中加(\times)，表示不可以專業乾洗或專業濕洗。</p>

舉例		用四氯乙烯及所有編列於(F)字樣所使用溶劑的專業乾洗，並採標準乾洗程序。
		用四氯乙烯及所有編列於(F)字樣所使用溶劑的專業乾洗，並採溫和乾洗程序。
		用碳氫化物(蒸餾溫度在攝氏一百五十度至二百一十度之間，閃點在攝氏三十八度至七十度之間)乾洗溶劑的專業乾洗，並採標準乾洗程序。
		用碳氫化物(蒸餾溫度在攝氏一百五十度至二百一十度之間，閃點在攝氏三十八度至七十度之間) 乾洗溶劑的專業乾洗，並採溫和乾洗程序。
		不可以專業乾洗。
		專業濕洗，並採標準濕洗程序。
		專業濕洗，並採溫和濕洗程序。
		專業濕洗，並採極輕柔濕洗程序。
		不可以專業濕洗。