

1. 國家標準

National Standards

1.1 其他公告

Other public notices

經濟部標準檢驗局 公告

發文日期：中華民國 109 年 7 月 13 日

發文字號：經標一字第 10910009240 號

主 旨：勘誤 CNS 1183「膠合玻璃」國家標準等共 10 種。

依 據：國家標準制定辦法第 15 條。

公告事項：勘誤國家標準共 10 種（如目錄及勘誤表）。

局 長 連 錦 漳

勘誤國家標準目錄

Contents of corrigendum national standards

標準總號 CNS Number	類 號 Category Number	標 準 名 稱 Title of Standard
1183	R2042	膠合玻璃
3301	C2058	600 V 聚氯乙烯絕緣及被覆電纜
5433	D3046	汽車用輕便式輪型液壓千斤頂檢驗法
5602	K6496	甲基異丁基酮之氣相層析法
7169	K6650	萘蒸發殘渣檢驗法
8935	C2108	熔接用電纜
10741	C2165	600 V 橡膠絕緣可撓式電纜
11676	S1201	家用嬰兒床及折疊嬰兒床
15503	Z7312	兒童用品一般安全要求
16045	S1302	兒童照護用品－兒童椅及凳

膠合玻璃

勘誤表(3)

勘誤日期：109年7月13日

頁次	位置	原文	更正
5	4.2	… 由金屬網或線入平板玻璃(wired glass)，強化玻璃或熱處理增強玻璃外所膠合而成之膠合玻璃，由買賣雙方協議訂定之。	… 由金屬網或線入平板玻璃(wired glass)，強化玻璃或熱處理增強玻璃所膠合而成之膠合玻璃，由買賣雙方協議訂定之。

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

- 1 -

600 V 聚氯乙烯絕緣及被覆電纜

勘誤表 勘誤日期：109 年 7 月 13 日

頁次	位置	原文	更正
6	6.7	依 CNS 689 第 17 節之規定進行試驗，加熱溫度及加熱時間依 CNS 689 中 17.2 表 5 之規定。	依 CNS 689 第 17 節之規定進行試驗，加熱溫度及加熱時間依 CNS 689 中 17.2 表 5 內 B 種之規定。
11	附表 1 標題列第 9 欄位	絕緣電阻(20℃) <u>Ω · km</u>	絕緣電阻(20 ℃) <u>MΩ · km</u>

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

汽車用輕便式輪型液壓千斤頂檢驗法

勘誤表(1)

勘誤日期: 109年7月13日

頁次	位置	原文	更正
1	2.2	品質檢驗：包括控制閥試驗、升程持續試驗、安全 <u>限</u> 保險試驗、安全超負載試驗、強度試驗、偏載試驗、耐久試驗及最後操作試驗等八項。	品質檢驗：包括控制閥試驗、升程持續試驗、安全 <u>閥</u> 保險試驗、安全超負載試驗、強度試驗、偏載試驗、耐久試驗及最後操作試驗等八項。

本標準非經本局同意不得翻印

(共 1 頁)

- 1 -

甲基異丁基酮之氣相層析法

勘誤表

勘誤日期：109年7月13日

頁次	位置	原文	更正
1	5.1	注意二：製備層析管之適當方法可依 CNS ____，如須進一步資料可依 CNS ____。	注意二：製備層析管之適當方法可參考 <u>ASTM D2593</u> ，如須進一步資料可參考 <u>ASTM E260</u> 。

本標準非經本局同意不得翻印

(共 1 頁)

- 1 -

萘蒸發殘渣檢驗法

勘誤表(1)

勘誤日期：109年7月13日

頁次	位置	原文	更正
1	4.2	乾燥烘箱，為促進通風，依 <u>CNS</u> 促進通風烘箱。	強制空氣循環烘箱，符合 <u>CNS 3556</u> 之 4.1.4、 <u>CNS 15832-1-2</u> 之規定或參考 <u>ASTM E145</u> Type II，等級 A 或 B。

本標準非經本局同意不得翻印

(共 1 頁)

- 1 -

熔接用電纜

勘誤表 勘誤日期：109年7月13日

頁次	位置	原文				更正			
		被覆體 厚度	完成外 徑(約)	最大導體電阻 (20 °C) Ω/km		絕緣體 厚度	被覆體 厚度	完成 外徑 (約)	最大導 體電阻 (無鍍錫) Ω/km (20 °C)
8	附表 2 第 5 欄 至 第 8 欄	mm	mm	無鍍錫	有鍍錫	mm	mm	mm	
		0.8	1.6	11.6	0.869	0.8	1.6	11.6	0.869
		0.8	1.8	14.1	0.519	0.8	1.8	14.1	0.519
		0.8	2.0	16.7	0.328	0.8	2.0	16.7	0.328
		1.0	2.4	21.3	0.193	1.0	2.4	21.3	0.193

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

600 V 橡膠絕緣可撓式電纜

勘誤表(2)

勘誤日期：109年7月13日

頁次	位置	原文	更正
7	6.8.2	氯丁二烯橡膠被覆耐油性依 CNS 687 第 20 節規定檢驗。	氯丁二烯橡膠被覆耐油性依 CNS 687 第 20 節 C 種規定檢驗。

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

家用嬰兒床及折疊嬰兒床

勘誤表(1)

勘誤日期：109年7月13日

頁次	位置	原文	更正
17	6.15	V形開口用模板	V形及不規則形狀開口用模板
21	7.3.2.1	，圖9之2兩種模板均需調整方向，	，圖9之2種模板均需調整方向，

本標準非經本局同意不得翻印

(共1頁)

兒童用品一般安全要求

勘誤表(1)

勘誤日期：109年7月13日

頁次	位置	原文	更正
3	2	CNS 15204 皮革－化學試驗－ 染色皮革中特定偶氮色料之測定 法	CNS 15204-1 皮革－染色皮革中 特定偶氮色料的測定法－第 1 部：測定偶氮色料衍生之特定芳 胺
3	2	CNS 15205-1 紡織品－偶氮色料 衍生特定芳香胺的測定法－第 1 部：不經萃取偵測特定偶氮色料 之使用 CNS 15205-2 紡織品－偶氮色料 衍生特定芳香胺的測定法－第 2 部：纖維經萃取偵測特定偶氮色 料之使用	CNS 16113-1 紡織品－偶氮色料 衍生特定芳香胺的測定法－第 1 部：纖維經萃取與不經萃取偵測 使用之特定偶氮色料
7	5.6	依 CNS 15204、CNS 15205-1 及 CNS 15205-2 之規定試驗。	依 CNS 15204-1 及 CNS 16113-1 之規定試驗。
8	9.1	“產品不適用於年齡為 36 個月 以下兒童之警告文字”	“產品不適用於年齡為 36 個月 以下兒童”之警告文字

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

- 1 -

兒童照護用品－兒童椅及凳

勘誤表(1)

勘誤日期：109年7月13日

頁次	位置	原文	更正
10	6.8.1.1	任何與水平面夾角為 $10^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 之平滑表面。	任何與水平面夾角為 $10^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$ 之平滑表面。

本標準非經本局同意不得翻印

(共 1 頁)

- 1 -