

標準局 114 年度「一般家庭用液化石油氣用調整器」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	液化石油氣用瓦斯調整器	永勝	2.8KPa/ 3kg/h /388-D2	臺灣	永勝瓦斯器材有限公司 嘉義市西區下埤里下埤路57號1樓 05-2370412	弘立得五金百貨商行 新北市板橋區中山路2段113號 02-29633256	720	○商品檢驗標識 ●中文標示 未標示調整器種類、型式及貨物處理之注意事項	總評：○ ○外觀 ○氣密整壓性 ○安全裝置作動
2	單段式超流遮斷調整器	金鑽石	2.8 KPa/ 3kg/h /XP808	臺灣	金鑽石瓦斯器材工廠 臺北市南港區三重路79巷8弄12號1樓 02-27928591	大吉利炒飯 新北市中和區民安街5號 02-22220102	790	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○外觀 ○氣密整壓性 ○安全裝置作動
3	液化石油氣用壓力調整器(單段式)	統領	R2.8KPa 2.5kg/h /D-120	臺灣	統領工業有限公司 臺中市龍井區舊車路北一巷328號 04-26308555	特力屋(股)公司土城分公司 新北市土城區青雲路152號2樓 02-8262-6000	660	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○外觀 ○氣密整壓性 ○安全裝置作動
4	單段式瓦斯調整器	鴻達	2.8K Pa/ 3kg/h /3280#	臺灣	鴻達企業社 嘉義縣太保市北港路2段105巷18弄5號 05-2378996	蝦皮購物網址： https://tw.shp.ee/hZpoy0U 賣家：廚藝工房	260	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○外觀 ○氣密整壓性 ○安全裝置作動
5	液化石油氣用壓力調整器(單段式)	統領	2.8 KPa/ 3.2kg/h /D-368	臺灣	統領工業有限公司 臺中市龍井區舊車路北一巷328號 04-26308555	蝦皮購物網址： https://reurl.cc/ZNo15M 賣家：KW廚房世界	760	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○外觀 ○氣密整壓性 ○安全裝置作動

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定。

備註：

1. 品質檢測：依據 CNS 7088「液化石油氣用壓力調整器」國家標準檢測，安全要求包含：

(1) 外觀：調整器之外觀，不得有龜裂，有礙使用之損傷，以及其他類似之缺陷。

(2) 整壓性：

A. 調整器之閉塞壓力在 3.5 kPa 以下

B. 調整器之調整壓力在 2.8 ± 0.5 kPa

(3) 安全裝置作動：

A. 作動開始壓力在 5.6 kPa~8.4 kPa 之間

B. 作動停止壓力在 5.04 kPa~8.4 kPa 之間

2. 標示查核，查核項目為：

(1) 商品檢驗標識：於本體明顯處標示「商品檢驗標識」

圖例：



(2) 中文標示：

A. 在調整器上，應已不易被消除之方法標示下列事項

(A) 入口壓力之範圍(P)，單位：MPa

(B) 容量(Q)，單位：kg/h

(C) 基準出口壓力(R)，單位：kPa

(D) 製造商名稱或其縮寫。但若採縮寫時，應可易於判斷係為該至製造商之名稱

(E) 型式

(F) 製造年月或其縮寫以及製造號碼

(G) 更換期限

(H) 供液化石油氣用之說明

(I) 燃氣之流動方向

(J) 顯示聯管接頭互換性之標示

(K) 具有超流遮斷裝置之調整器應在閥體的標示(超流遮斷 EFV)。

B. 應在外箱之一個面以上，以印刷、貼紙或蓋章之任何一種方式，標示下列事項

(A) 製造商名稱或販售商名稱

(B) 調整器之種類(區別單段式調整器或自動切換式調整器)

(C) 型式

(D) 包裝貨物處理上之注意事項(貨物之上下方向指示、搬運處理注意事項、防止受潮、堆疊層數限制等)

3. 本次檢驗件數共 5 件。

(1) 品質項目：全數符合。

(2) 標示查核

A. 「商品檢驗標識」：全數符合。

B. 「中文標示」：計 1 件不符合規定(項次 1)，不符合情形包含未標示調整器種類、型式及外箱標示包裝貨物處理上之注意事項。