

## 115 年度「攜帶式卡式爐用燃料容器」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	妙管家迷彩 CRV 通用瓦斯罐	妙管家	MCRV-003	韓國	達雅企業股份有限公司 臺中市大里區忠孝路 182 號 04-2495-4866	全聯實業股份有限公司平鎮分公司 桃園市平鎮區南東路 57 號 03-439-9888	43	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 落下試驗 <input type="radio"/> 氣密試驗 <input type="radio"/> 耐壓試驗 <input type="radio"/> 初期空氣分壓
2	安寶通用瓦斯罐	安寶	SO-2505	韓國	婉佑企業有限公司 高雄市小港區高坪 39 街 117 號 0800-098667	全聯實業股份有限公司平鎮分公司 桃園市平鎮區南東路 57 號 03-439-9888	33	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 落下試驗 <input type="radio"/> 氣密試驗 <input type="radio"/> 耐壓試驗 <input type="radio"/> 初期空氣分壓
3	棒棒優卡式 瓦斯罐	棒棒優	HBY-1878	中國大陸	美琦實業有限公司 臺中市大肚區王田里興和路 310 號 1 樓 04-2693-7013	拾元屋五金百貨 新竹市北區水田街 138 號 1 樓 03-545-6067	33	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 落下試驗 <input type="radio"/> 氣密試驗 <input type="radio"/> 耐壓試驗 <input type="radio"/> 初期空氣分壓
4	卡旺 G009 卡式瓦斯罐	卡旺	K1-G009	韓國	上旺股份有限公司 高雄市仁武區仁心路 113 巷 20 號 07-373-0037	立特屋五金百貨商店 新竹市北區湳雅街 107 號 03-532-8820	39	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 落下試驗 <input type="radio"/> 氣密試驗 <input type="radio"/> 耐壓試驗 <input type="radio"/> 初期空氣分壓
5	野樂安防通用 卡式瓦斯罐	野樂	ARC-9101	韓國	品甫有限公司 臺中市大雅區神林路一段 49 巷 68 號 04-2566-3343	野漾國際實業股份有限公司富林營業所 新竹縣芎林鄉富林路三段 330 號 03-592-6060	38	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 落下試驗 <input type="radio"/> 氣密試驗 <input type="radio"/> 耐壓試驗 <input type="radio"/> 初期空氣分壓
6	雙虎卡式瓦斯罐	雙虎	CC-DTG-SC	台灣	志成股份有限公司 臺北市中正區羅斯福路 3 段 230 號 02-2367-1718	享聯企業社 苗栗縣頭份市東庄里東桃路 77 號 037-665-788	36	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 落下試驗 <input type="radio"/> 氣密試驗 <input type="radio"/> 耐壓試驗 <input type="radio"/> 初期空氣分壓

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
7	火霹靂卡式瓦斯罐	火霹靂	S1-F022	韓國	上旺股份有限公司 高雄市仁武區仁心路 113 巷 20 號 07-373-0037	享聯企業社 苗栗縣頭份市東庄里東桃路 77 號 037-665-788	30	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 落下試驗 <input type="radio"/> 氣密試驗 <input type="radio"/> 耐壓試驗 <input type="radio"/> 初期空氣分壓
8	Iwatani 瓦斯罐	Iwatani	CB-25 0-OR	日本	台灣岩谷股份有限公司 臺北市南京東路 2 段 137 號聯邦商業大樓 13 樓 02-2506-6955	Momo 購物網 ( <a href="https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=10249452">https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=10249452</a> )	63	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 落下試驗 <input type="radio"/> 氣密試驗 <input type="radio"/> 耐壓試驗 <input type="radio"/> 初期空氣分壓
9	火鳥卡式瓦斯罐	火鳥	TFBK-220	韓國	三元國際開發有限公司 雲林縣斗六市保竹 56 號 05-537-3422	蝦皮購物 ( <a href="https://shopee.tw/product/250425706/23455464730">https://shopee.tw/product/250425706/23455464730</a> )	39	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 落下試驗 <input type="radio"/> 氣密試驗 <input type="radio"/> 耐壓試驗 <input type="radio"/> 初期空氣分壓
10	CB 卡式瓦斯罐	Snow peak	GPC-2 50CB	韓國	台灣雪諾必克企業股份有限公司 臺北市士林區中山北路 5 段 500 號 1 樓 502 號 1 樓 02-7709-6310	蝦皮購物 ( <a href="https://shopee.tw/product/31704550/26786061988">https://shopee.tw/product/31704550/26786061988</a> )	90	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 落下試驗 <input type="radio"/> 氣密試驗 <input type="radio"/> 耐壓試驗 <input type="radio"/> 初期空氣分壓

符號說明：「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定。

備註：

1. 品質檢測：依國家標準 CNS 14530「攜帶式卡式爐用燃料容器」(103 年版)檢測「落下試驗」、「氣密試驗」、「耐壓試驗」與「初期空氣分壓試驗」。

(1) 落下試驗：

A. 將容器以加蓋帽蓋之狀態下（容器閥分別朝上、朝下、水平），由 30 cm 高度落下至木製地面後，分別查核其氣密性及耐壓性。

B. 將容器以取下帽蓋之狀態下（容器閥朝上），由 30 cm 高度落下至木製地面後，分別查核其氣密性及耐壓性。

(2) 氣密試驗：將容器浸泡於溫度在 48~50 °C 溫水中 30 分鐘以上，並以目視查看有無液化石油氣由容器之各部分洩漏出來。

(3) 耐壓試驗：

A. 變形：將容器內液化石油氣清空以後之狀態下，以水壓將之緩緩加壓，在 1.3 MPa 下保持 30 秒以後，確認無洩漏及容器各部分之變形。

B. 爆裂：在以與 A. 相同之方法加壓至 1.5 MPa 後，查看容器各部分有無爆裂。

(4) 初期空氣分壓：將容器浸泡於溫度在 25±1 °C 水中 30 分鐘，在閥桿頂端裝上壓力表測定其初期內壓(P1)，按壓閥桿釋放液化石油氣 10 秒，再將容器浸泡於溫度在 25±1 °C 水中 30 分鐘，在閥桿頂端裝上壓力表測定其液化石油氣釋放後之內壓(P2)，計算其初期空氣分壓(P)=初期內壓(P1)-液化石油氣釋放後之內壓(P2)，初期空氣分壓(P)為 50 kPa 以下。

2. 標示查核：依 CNS 14530「攜帶式卡式爐用燃料容器」及「商品檢驗法」查核「中文標示」及「商品檢驗標識」。

(1) 商品檢驗標識：（圖例： T3A001）。

(2) 中文標示：

A. 注意火源及高溫。（紅底框、白字、16 點字以上）

B. 係使用高壓氣體之可燃性的產品，因為危險所以要遵守下列事項。（8 點字以上）

a. 不得以攜帶式卡式爐燃燒炭火，或並列 2 台以上之攜帶式卡式爐使用。

b. 因為在高溫下有爆裂之危險，因此不要放置在日光直接照射之場所或火源附近等溫度可能會高達 40 °C 以上之場所。

c. 不可丟入火中。

d. 用完才拋棄。

e. 不可再供充填燃氣。

C. 高壓氣體：所使用燃氣之種類。（紅字、8 點字以上）

D. 容器之名稱。

E. 有關容器安裝方法之事項。

F. 有關容器保管方法之事項。

G. 有關用完之容器處置方法之事項。

H. 有關容器使用方法之事項。

I. 有關充填液化石油氣方法之事項。

J. 有關防止錯誤安裝標示之事項。

K. 有關注意容器過熱之事項。

L. 有關吸入危險之事項。

M. 與換氣及使用項目有關之事項。

N. 灌裝廠之名稱或其代號。

O. 經銷商名稱。

P. 製造年月或其代號。

Q. 製造號碼或批號。

R. 商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址：依商品檢驗法第 11 條之規定。

3. 本次檢驗件數共 10 件。

(1) 品質項目：全數符合。

(2) 標示查核：全數符合。