115年度「打火機」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商（含地址、電話）	陳售地點（商店名稱、地址、電話）	價格（單價/元）	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	火石式打火機	弼臣	XHF8870	中國大陸	弼臣興業有限公司 臺北市大安區建國南路一段328號3樓 02-23259099	7-11 吉泰來門市 臺中市霧峰區本堂里中正路583號 04-23301661	25	○商品檢驗標識 ○中文標示	**總評：○** **○外觀** **○安全裝置** **○耐墜落性** **○火焰高度調節**
2	簡易式點火鎗	萬達	WDJ3	中國大陸	萬達打火機有限公司 新北市安三重區區中興北街136巷329-1號 02-29953305	好鄰居家庭百貨 臺中市霧峰區中正路768號 04-23322972	35	○商品檢驗標識 ○中文標示	**總評：○** **○外觀** **○安全裝置** **○耐墜落性** **○火焰高度調節**
3	拋棄式電子打火機	天隆信	NR-95	中國大陸	天隆信有限公司 臺中市龍井區沙田路五段33號 04-26354321	好鄰居家庭百貨 臺中市霧峰區中正路768號 04-23322972	25	○商品檢驗標識 ○中文標示	**總評：○** **○外觀** **○安全裝置** **○耐墜落性** **○火焰高度調節**
4	拋棄式電子打火機	上旺	K1-K005	中國大陸	上旺公司 高雄市仁武區仁心路113段20號 07-3730037	益高五金行 南投縣水里鄉南光村中山路一段432號 049-2771350	45	○商品檢驗標識 ○中文標示	**總評：○** **○外觀** **○安全裝置** **○耐墜落性** **○火焰高度調節**
5	拋棄式電子打火機	健宇	HP-X12	中國大陸	健宇國際股份有限公司 臺南市安南區科技公園大道15號2樓 06-3843334	小北百貨東榮店 臺中市大里區東榮路36號 04-23696221	12	○商品檢驗標識 ○中文標示	**總評：○** **○外觀** **○安全裝置** **○耐墜落性** **○火焰高度調節**

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商（含地址、電話）	陳售地點（商店名稱、地址、電話）	價格（單價/元）	標示查核結果	品質項目檢測結果
6	火石式打火機	千輝	TC6	中國大陸	千輝喜鵲有限公司 桃園市蘆竹區福祿一街109號11樓 02-29001516	小北百貨東榮店 臺中市大里區東榮路36號 04-23696221	7	○商品檢驗標識 ○中文標示	**總評：○** **○外觀** **○安全裝置** **○耐墜落性** **○火焰高度調節**
7	拋棄式電子打火機	仲興	K67S	中國大陸	仲興實業社 彰化縣福興鄉三汴村27號 04-7688427	上泓有限公司 臺中市大里區大明路561號 04-24070005	19	○商品檢驗標識 ○中文標示	**總評：○** **○外觀** **○安全裝置** **○耐墜落性** **○火焰高度調節**
8	拋棄式電子打火機	逸統	101#	中國大陸	逸統國貿有限公司 高雄市德山街35巷13號13樓之2 07-3717819	齊欣商行 臺中市大里區仁化路1016號 04-24950802	20	○商品檢驗標識 ○中文標示	**總評：○** **○外觀** **○安全裝置** **○耐墜落性** **○火焰高度調節**
9	拋棄式電子打火機	六禾	ZD-LT-303	中國大陸	六禾國際有限公司 南投縣草屯鎮草溪路623號 049-2334296	員富商行 彰化縣員林市員集路2段違273號 04-8349922	15	○商品檢驗標識 ○中文標示	**總評：●** **○外觀** **○安全裝置** **○耐墜落性** **●火焰高度調節** 打火機本體無火焰調高或調低的永久性明確方向標示
10	拋棄式電子打火機	宏騏	W839	中國大陸	宏騏貿易有限公司 高雄市三民區寶獅里光裕路8號 07-3851835	國富五金 臺中市南屯區向上路5段600-1號	15	○商品檢驗標識 ○中文標示	**總評：○** **○外觀** **○安全裝置** **○耐墜落性** **○火焰高度調節**

「○」表示符合；「●」表示不符合

備註：

1. 檢測標準及項目：依據CNS 10666(96年版)「拋棄式打火機-安全要求」之要求執行。
   (1) 品質項目測試：
      A.外觀：打火機表面不得有任何尖角銳邊，以免造成使用者在正常使用時，出現割傷、擦傷等事故。
      B.安全裝置：
         (A)安全裝置必須在每次點火操作後自動復歸。
         (B)打火機在正常操作下不損及打火機之安全裝置。
         (C)打火機在合理預期壽命期間，安全裝置必須能運作。
         (D)安全裝置不輕易失效或拆卸。
      C.耐墜落性：打火機應能承受三次不同方向高度為1.5 m的自由落地衝擊，且無減少原本的安全使用性。同時不能發生燃料槽破裂，亦不會發生自燃現象。另外，若發生漏氣的情形，漏氣量不超過每分鐘15 mg。
      D.火焰高度調節：打火機應有火焰調高或調低的永久性明確方向標示。
   (2) 中文標示: 所用文字應以正體中文為主，應查核標示事項包括:
      A.製造廠商名稱或商標。
      B.安全注意事項。
      C.商品檢驗標識
2. 本次檢驗件數共 10 件檢測結果說明如下：
   (1) 品質部分
      A.「外觀」、「安全裝置」、「耐墜落性」: 全數符合國家標準要求。
      B.「火焰高度調節」: 1件不符合(項次9)，不符合情形：打火機本體無火焰調高或調低的永久明確方向標示。
   (2) 標示部分
      全數符合。