

應施檢驗電機類商品實施驗證登錄檢驗品目明細表1131224 Ver. 8

項次	品名	檢驗標準	參考貨品 分類號列	符合性評鑑 程序之模式	號列 編號
1	電毯(限檢驗額定電壓 250V 以下，且非屬動物用或藥事法所稱醫療器材者) ^{註1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-81(104年版)或 CNS 60335-2-17(104年版)或 CNS 60335-2-23(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	6301. 10. 00. 00. 2	模式二加七	1
2	個人用之電保暖器具(限檢驗額定電壓 250V 以下，且非屬藥事法所稱醫療器材者) ^{註1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-81(104年版)或 CNS 60335-2-17(104年版)或 CNS 60335-2-23(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	6307. 90. 90. 90. 1F 8516. 29. 90. 90. 0B 8516. 79. 00. 00. 7V 9404. 30. 00. 00. 8A 9404. 90. 00. 11. 2A 9404. 90. 00. 19. 4A 9404. 90. 00. 90. 6A	模式二加七	2 3 4 5 6 7 8
3	電熱襪(限檢驗額定電壓 250V 以下，且非屬動物用或藥事法所稱醫療器材者) ^{註1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-81(104年版)或 CNS 60335-2-17(104年版)或 CNS 60335-2-23(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	9404. 21. 00. 00. 9A 9404. 29. 00. 10. 9A 9404. 29. 00. 90. 2A 9404. 40. 00. 00. 6A	模式二加七	9 10 11 12
4	電風扇(包括具控制器可連線多臺電風扇控制者，限檢驗額定電壓 250V 以下，無電熱裝置者限檢驗額定消耗電功率 500W 以下，非附屬於其他電器中者) ^{註1(自112年1月1日起註2)}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-80(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 自112年1月1日起實施： 具有二次鋰系電池者，其單電池(包含電池組內之單電池)須符合 CNS 15364(102年版)、電池組須符合 CNS 62133-2(107年版)第7.3.8.1節「振動」及第7.3.8.2節「機械衝擊」。	8414. 51. 00. 00. 2A 8414. 59. 10. 00. 2 8414. 59. 90. 00. 5A	模式二加三	13 14 15
5	烘手機(限檢驗額定電壓 250V 以下者) ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-23(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8414. 59. 90. 00. 5C 8516. 33. 00. 00. 2	模式二加三	16 17

6	排油煙機（限檢驗額定電壓250V以下者） ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-31(104年版)、 CNS 3805(78年版)第3.7節「風量」、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663 第5節「含有標示」 (102年版)	8414.60.00.00.1	模式二加三	18
7	電冰箱（限檢驗額定電壓250V以下，且有效內容積700公升以下者） ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-24(105年版)、 CNS 2062(89年版)第5.2節「冷卻性能」、第5.3節「冷卻速度」、第5.10節「能源效率規定」、第7節「標示」、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663 第5節「含有標示」 (102年版)	8418.10.12.00.4 8418.10.13.00.3 8418.10.90.00.9 8418.21.20.00.1 8418.21.90.00.6A 8418.29.99.00.9	模式二加四 或五或七	19 20 21 22 23 24
8	電動吸收式冰箱（限檢驗額定電壓250V以下，且有效內容積700公升以下者） ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-24(105年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8418.29.20.00.3	模式二加四 或五或七	25
9	冷凍櫃(包含直立式冷凍櫃、臥式冷凍櫃，限檢驗額定電壓250V以下，且有效內容積700公升以下) ^{註2} (臥式冷凍櫃、超過400公升且700公升以下之直立式冷凍櫃，自114年1月1日起實施檢驗)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-24(105年版)、 CNS 2062(89年版)第5.2節「冷卻性能」、第5.3節「冷卻速度」、第5.10節「能源效率規定」、第7節「標示」、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 自114年1月1日起實施： 具有二次鋰系電池者，其單電池（包含電池組內之單電池）須符合CNS 15364（102年版）、電池組須符合CNS 62133-2（107年版）第7.3.8.1節「振動」及第7.3.8.2節「機械衝擊」。	8418.40.90.00.3 8418.30.90.00.5	模式二加四 或五或七	26 27
10	冷藏保溫箱（限檢驗額定電壓250V以下，且有效內容積100公升以下者） ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-24(105年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8418.21.90.00.6B 8418.50.90.00.0 8418.69.90.00.9C	模式二加四 或五或七	28 29 30

11	電咖啡機（限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定消耗電功率 1650W 以下者） ^{註 1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-15(103年版)，具研磨功能者須再符合 CNS 60335-2-14(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8419.81.00.00.1 8516.71.00.00.5C	模式二加三	31 32
12	布料脫水機（限檢驗額定電壓 250V 以下者） ^{註 1}	CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-4(104年版)、CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8421.12.00.00.1	模式二加三	33
13	空氣清淨電器（原理為濾網過濾、靜電集塵、負離子、臭氧、紫外線或光觸媒，限檢驗額定電壓 250V 以下，且非屬安裝於風管內使用、引進室外空氣清淨或藥事法所稱醫療器材者） ^{註 1}	CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-65(104年版)、CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 自112年1月1日起實施：依 CNS 16098(108年版)標準試驗之能源效率（CASR/W(Dust)）及待機功率（W）等實測值須符合「空氣清淨機容許耗用能源基準」規定。	8421.39.10.00.8 8543.70.30.00.7 8543.70.99.90.6H	模式二加三	34 35 36
14	家用洗碗碟機（限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定消耗電功率 1650W 以下者） ^{註 1}	CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-5(104年版)、CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8422.11.00.00.1 8422.19.00.00.3	模式二加四或五或七	37 38
15	洗衣機（限檢驗額定電壓 250V 以下者） ^{註 1}	CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-7(103年版)、CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8450.11.10.00.4 8450.11.20.00.2 8450.11.30.00.0 8450.12.10.00.3 8450.12.20.00.1 8450.12.30.00.9 8450.19.10.00.6 8450.19.20.00.4 8450.19.30.00.2 8450.20.00.00.5	模式二加四或五或七	39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
16	乾衣機（限檢驗額定電壓 250V 以下者） ^{註 1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-11(103年版)或 CNS 60335-2-43(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8451.21.10.00.1 8451.21.20.00.9 8451.21.30.00.7 8451.29.00.00.5	模式二加四或五或七	49 50 51 52

17	水冷扇（包括非一般家庭使用者、有電熱裝置者，限檢驗額定電壓單相交流250V以下，無電熱裝置者限檢驗額定消耗電功率500W以下） ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-80(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8479.60.00.00.3 8479.89.10.00.8A 8509.80.90.00.4E	模式二加三	53 54 55
18	除濕機（具壓縮機式者，限檢驗額定電壓250V以下，且額定消耗電功率1000W以下者） ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-40(104年版)、 CNS 12492(99年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8479.89.10.00.8B 8509.80.90.00.4D	模式二加四 或五或七	56 57
19	真空吸塵器及吸水清潔機（限檢驗額定電壓250V以下，且非屬動物用者） ^{註1（自112年1月1日起註2）}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-2(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 自112年1月1日起實施： 具有二次鋰系電池者，其單電池（包含電池組內之單電池）須符合CNS 15364（102年版）、電池組須符合CNS 62133-2（107年版）第7.3.8.1節「振動」及第7.3.8.2節「機械衝擊」。	8508.11.00.00.8 8508.19.00.00.0 8508.60.00.00.8 8509.80.90.00.4H	模式二加三	58 59 60 61
20	電動食品碾磨器（切菜機、豆類切片機、乳酪切碎機、果菜研磨機、果菜切碎機及進料斗容量3公升以下之穀類研磨機，限檢驗額定電壓250V以下者） ^{註1（自112年1月1日起註2）}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-14(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 自112年1月1日起實施： 具有二次鋰系電池者，其單電池（包含電池組內之單電池）須符合CNS 15364（102年版）、電池組須符合CNS 62133-2（107年版）第7.3.8.1節「振動」及第7.3.8.2節「機械衝擊」。	8509.40.00.00.2A 8509.80.90.00.4G 8516.79.00.00.7Y	模式二加三	62 63 64
21	電動食品混合器（調理機、果汁機、奶泡機、打蛋機、食物攪拌機、食物處理機	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-14(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8509.40.00.00.2B	模式二加三	65

	及絞肉機，限檢驗額定電壓 250V 以下者) ^{註1} (自 112 年 1 月 1 日起註2)	自112年1月1日起實施： 具有二次鋰系電池者，其單電池（包含電池組內之單電池）須符合 CNS 15364（102年版）、電池組須符合 CNS 62133-2（107年版）第7.3.8.1節「振動」及第7.3.8.2節「機械衝擊」。			
22	電動榨汁機（限檢驗額定電壓 250V 以下者) ^{註1} (自 112 年 1 月 1 日起註2)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-14(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 自112年1月1日起實施： 具有二次鋰系電池者，其單電池（包含電池組內之單電池）須符合 CNS 15364（102年版）、電池組須符合 CNS 62133-2（107年版）第7.3.8.1節「振動」及第7.3.8.2節「機械衝擊」。	8509.40.00.00.2C	模式二加三	66
23	磨咖啡豆機（限檢驗額定電壓 250V 以下，且進料斗容量 500 公克以下者) ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-14(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8509.40.00.00.2D	模式二加三	67
24	電動刨冰機（限檢驗額定電壓 250V 以下者) ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-14(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8509.40.00.00.2E 8509.80.90.00.4B	模式二加三	68 69
25	電動地板擦光機、磨光機及打蠟機（限檢驗額定電壓 250V 以下者) ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-10(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8509.80.30.00.7	模式二加三	70
26	電捕昆蟲器（限檢驗額定電壓 250V 以下者) ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-59(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8509.80.90.00.4A 8543.70.99.90.6A	模式二加三	71 72
27	電動刮鬍刀（限檢驗額定電壓 250V 以下者) ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-8(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8510.10.00.00.5	模式二加三	73

28	電剪髮器（限檢驗額定電壓 250V 以下，且非屬動物用者） ^{註 1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-8(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8510.20.00.00.3	模式二加三	74
29	即熱式電熱水器（限檢驗額定電壓 250V 以下者） ^{註 1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-35(105年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.10.00.00.9A	模式二加四 或五或七	75
30	儲備型電開水器（限檢驗額定電壓 250V 以下，且容量 500 公升以下者） ^{註 1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-15(103年版) 2. CNS 12623(103年版)第10.7 節「內桶容量試驗」及第 10.8節「每24小時標準化備 用損失 Est, 24試驗」，其實測 值(E _{st, 24})須符合「貯備型電開 水器容許耗用能源基準」規 定。 3. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 4. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版) 5. 具有濾材者，應再符合「濾 (淨)水器商品飲用水水質 檢測技術規範」(111年版) (自113年7月1日起實施)	8516.10.00.00.9C	模式二加四 或五或七	76
31	攜帶型浸入式電熱器（限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定消耗電功率 1650W 以下者） ^{註 1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-74(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.10.00.00.9F	模式二加三	77
32	室內電暖器（限檢驗額定電壓 250V 以下者） ^{註 1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-30(104年版)或 CNS 60335-2-61(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版)	8516.21.00.00.6 8516.29.90.10.7 8516.29.90.90.0A	模式二加三	78 79 80
33	吹風機（限檢驗額定電壓 250V 以下，且非屬動物用者） ^{註 1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-23(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.31.00.00.4	模式二加三	81

34	電梳（限檢驗額定電壓 250V 以下，且非屬動物用者） ^{註 1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-23(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.32.00.00.3A	模式二加三	82
35	燙（整）髮機 （限檢驗額定電壓 250V 以下，且非屬動物用者） ^{註 1} 1（自 112 年 1 月 1 日起註 2）	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-23(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 自 112 年 1 月 1 日起實施： 具有二次鋰系電池者，其單電池（包含電池組內之單電池）須符合 CNS 15364（102年版）、電池組須符合 CNS 62133-2（107年版）第 7.3.8.1 節「振動」及第 7.3.8.2 節「機械衝擊」。	8516.32.00.00.3B	模式二加七	83
36	電熨斗（限檢驗額定電壓 250V 以下者） ^{註 1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-3(103年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.40.00.00.3A 8516.40.00.00.3B 8516.79.00.00.7X	模式二加三	84 85 86
37	微波爐（限檢驗額定電壓 250V 以下者） ^{註 1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-25(105年版)、 CNS 13803(92年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 自 112 年 1 月 1 日起實施： 屬「微波爐容許耗用能源基準、標示及檢查方式」適用範圍者：CNS 60705（107年版）第 6 節「一般量測條件」、第 8 節「微波輸出功率測定」、第 9 節「效率」及 CNS 62301（106年版），依標準試驗之效率及待機功率實測值須符合「微波爐容許耗用能源基準」規定。	8516.50.00.00.0 8516.60.90.00.9I	模式二加四 或五或七	87 88
38	電烤箱（限檢驗額定電壓 250V 以下者） ^{註 1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-6(104年版)或 CNS 60335-2-9(105年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8516.60.10.00.6 8516.60.90.00.9H	模式二加三	89 90

39	電鍋（炒鍋、燉鍋、電碗、5公升以下之油炸鍋、平底鍋、烹飪鍋及額定烹飪壓力不超過140kPa且額定容量不超過10公升之壓力鍋，限檢驗額定電壓250V以下者） ^{註1}	1. CNS 60335-1(103年版)及CNS 60335-2-13(103年版)或CNS 60335-2-15(103年版) 2. 容量10公升以下具煮飯功能且須使用內鍋之電鍋產品須再符合CNS 2518(105年版)第6.5節「熱效率試驗」及第7節「標示」之第7.(g)節規定 3. CNS 13783-1(102年版)或CNS 13803(92年版) 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8516.60.20.00.4 8516.60.90.00.9B	模式二加三	91 92
40	電磁爐（限檢驗額定電壓250V以下者） ^{註1}	1. CNS 60335-1(103年版)及CNS 60335-2-6(104年版)或CNS 60335-2-9(105年版) 2. CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8516.60.30.00.2	模式二加四或五或七	93
41	室內電烘烤爐（煎鍋、烤架、製麵包機、烤鍋及烘烤器，限檢驗額定電壓250V以下者） ^{註1}	1. CNS 60335-1(103年版)及CNS 60335-2-6(104年版)或CNS 60335-2-9(105年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8516.60.90.00.9A	模式二加三	94
42	電氣蒸籠（限檢驗額定電壓250V以下，且額定消耗電功率1650W以下者） ^{註1}	1. CNS 60335-1(103年版)及CNS 60335-2-15(103年版)或CNS 60335-2-6(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8516.60.90.00.9C 8516.79.00.00.7P	模式二加三	95 96
43	電壺（限檢驗額定電壓250V以下，且額定容量不超過10公升者） ^{註1}	1. CNS 60335-1(103年版)及CNS 60335-2-15(103年版)，額定消耗功率在1.5kW以下之電熱水瓶產品須再符合CNS 12625(101年版)第5.4節「出水溫度」、第5.7節「電器之每24小時標準化備用損失」、第11節「標示」規定 2. CNS 13783-1(102年版)或CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8516.71.00.00.5A 8516.10.00.00.9G	模式二加三	97 98

44	電咖啡壺（限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定消耗電功率 1650W 以下者） ^{註 1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-15(103年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」（102年版）	8516.71.00.00.5B	模式二加三	99
45	烤麵包機（限檢驗額定電壓 250V 以下，且非屬履帶式者） ^{註 1}	CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-9(105年版)、CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」（102年版）	8516.72.00.00.4	模式二加三	100
46	電爐（限檢驗額定電壓 250V 以下者） ^{註 1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-6(104年版)或 CNS 60335-2-9(105年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」（102年版）	8516.79.00.00.7A 8516.60.90.00.9D	模式二加三	101 102
47	電烤肉餅器（限檢驗額定電壓 250V 以下者） ^{註 1}	CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-9(105年版)、CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」（102年版）	8516.79.00.00.7B 8516.60.90.00.9E	模式二加三	103 104
48	電灶（限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定消耗電功率 10kW 以下者） ^{註 1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-6(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」（102年版）	8516.79.00.00.7F 8516.60.90.00.9F	模式二加三	105 106
49	電熱式烘碗機（限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定消耗電功率 1650W 以下者） ^{註 1}	CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-5(104年版)、CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」（102年版）	8516.79.00.00.7G 8543.70.99.90.6G	模式二加三	107 108
50	電熱夾式烤盤（限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定消耗電功率 1650W 以下者） ^{註 1}	CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-9(105年版)、CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」（102年版）	8516.79.00.00.7H 8516.60.90.00.9G	模式二加三	109 110
51	電熱式被服烘乾機（限檢驗額定電壓 250V 以下者） ^{註 1}	CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-43(104年版)、CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」（102年版）	8516.79.00.00.7J 8543.70.99.90.6D	模式二加三	111 112

52	魚缸加熱器（限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定消耗電功率 1650W 以下者） ^{註 1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-55(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.79.00.00.7K	模式二加三	113
53	保溫盤（限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定消耗電功率 1650W 以下者） ^{註 1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-12(103年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.79.00.00.7L	模式二加三	114
54	電熱式電蚊香器（限檢驗額定電壓 250V 以下者） ^{註 1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.79.00.00.7M	模式二加三	115
55	電熱式電芳香器（限檢驗額定電壓 250V 以下者） ^{註 1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.79.00.00.7N	模式二加三	116
56	電熱便當箱（限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定消耗電功率 1650W 以下者） ^{註 1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-6(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.79.00.00.7O	模式二加三	117
57	保溫鍋（限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定消耗電功率 1650W 以下者） ^{註 1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-15(103年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.79.00.00.7Q	模式二加三	118
58	食物保溫箱（限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定消耗電功率 1650W 以下者） ^{註 1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-6(104年版)或 CNS 60335-2-9(105年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.79.00.00.7R	模式二加三	119
59	保溫壺（限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定消耗電功率 1650W 以下者） ^{註 1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-15(103年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.79.00.00.7S	模式二加三	120
60	奶瓶消毒器（限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定消耗電功率	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-15(103年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」	8516.79.00.00.7T 8543.70.99.90.6E	模式二加三	121 122

	1650W 以下者) ^{註1}	(102年版)			
61	蒸(煮)蛋器 (限檢驗額定電壓 250V 以下, 且額定消耗電功率 1650W 以下者) ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-15(103年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.79.00.00.7U	模式二加三	123
62	泡腳機(包括氣壓式者, 限檢驗額定電壓 250V 以下, 且非屬藥事法所稱醫療器材者) ^{註1}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-32(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8516.79.00.00.7W 9019.10.19.00.8C	模式二加三	124 125
63	電動按摩器具(包括氣壓式者, 限檢驗額定電壓 250V 以下, 且非屬藥事法所稱醫療器材者) ^{註1(自112年1月1日起註2)}	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-32(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 自112年1月1日起實施: 具有二次鋰系電池者, 其單電池(包含電池組內之單電池)須符合 CNS 15364(102年版)、電池組須符合 CNS 62133-2(107年版)第7.3.8.1節「振動」及第7.3.8.2節「機械衝擊」。	9019.10.19.00.8B 9506.91.00.00.1B	模式二加三	126 127
64	開飲機(包括包裝飲用水供水式開飲機及製作含氫之水者, 限檢驗額定電壓250V 以下者) ^{註1(自113年7月1日起註2)} (為製作含氫之水者, 自113年7月1日起實施檢驗)	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-15(103年版) 2. CNS 13516(103年版)第6.3節「水溫」、第6.7節「生水阻隔裝置」、第6.9節「貯水桶容量」、第6.11節「每24小時備用損失 E ₂₄ 」、第7節「構造」之第7.1.(i)節規定或屬包裝飲用水供水式開飲機者: CNS 15929(105年版)第6.3節「水溫」、第6.8節「貯水桶容量」、第6.10節「每24小時備用損失 E ₂₄ 」規定 3. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 5. 具有濾材者, 應再符合「濾(淨)水器商品飲用水水質檢測技術規範」(111年版)(自113年7月1日起實施)	8418.69.90.00.9B 8516.10.00.00.9E	模式二加三	128 129

65	飲水供應機（包括製作含氫之水者，限檢驗額定電壓250V 以下）^{註1} （為製作含氫之水者，自113年7月1日起實施檢驗）	1. CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-15(103年版)及CNS 3910(105年版)第5節「輸出水溫」、第8.3節「貯水桶容量」、第10節「每24小時備用損失 E_{24}」及第13節「標示」 2. CNS 13783-1(102年版)或CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」（102年版） 4. 具有濾材者，應再符合「濾（淨）水器商品飲用水水質檢測技術規範」（111年版）（自113年7月1日起實施）	8418. 69. 90. 00. 9A 8516. 10. 00. 00. 9D	模式二加四或五或七	130 131
66	貯備型電熱水器（不包括太陽能熱水器，限檢驗額定電壓250V 以下者）^{註1}	1. CNS 60335-1(103年版)及CNS 60335-2-21(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. 屬「貯備型電熱水器容許耗用能源基準與能源效率分級標示事項、方法及檢查方式」適用範圍者： CNS 11010(102年版)第8.14節「每24小時標準化備用損失 $E_{st, 24}$」，依標準試驗之效率實測值($E_{st, 24}$)須符合「貯備型電熱水器容許耗用能源基準」規定 4. CNS 15663第5節「含有標示」（102年版） 舊標準：(114. 07. 01停止適用) 1. CNS 60335-1(103年版)及CNS 60335-2-21(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 11010(102年版)第8.11節「內桶容量」及第8.14節「每24小時標準化備用損失 $E_{st, 24}$」、其實測值($E_{st, 24}$)須符合「貯備型電熱水器容許耗用能源基準」規定 4. CNS 15663第5節「含有標示」（102年版）	8516. 10. 00. 00. 9B	模式二加四或五或七	132

67	含密閉式壓縮機之空氣調節機(限檢驗額定電壓單相250V 以下或三相600V 以下，且冷氣能力在71kW 以下者) ^{註1}	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-40(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13438(95年版) 3. CNS 3615(102年版，第5.7、5.8、5.9及5.10節暖氣性能部分暫不實施) 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8415.10.10.10.7 8415.10.10.20.5 8415.10.90.10.0 8415.10.90.20.8 8415.90.10.00.2 8415.81.00.00.5A 8415.82.00.00.4A	模式二加四 或五或七	133 134 135 136 137 138 139
68	配線用插頭及插座(包括具無線控制、有線網路控制、定時控制、聲音控制、移動感應、光感應、計算用電度數功能者，限檢驗交流額定電壓250V 以下，且與國家標準 CNS 690極型尺度相同或相容者)	CNS 690(105年版)、 CNS 15767-1(103年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8536.69.90.00.6A	模式二加三	140
69	轉接器(包括具無線控制、有線網路控制、定時控制、聲音控制、移動感應、光感應、計算用電度數功能者，限檢驗交流額定電壓250V 以下，且插頭端與國家標準 CNS 690極型尺度相同或相容者，但插頭端為 CNS 690圖16極型者除外)	CNS 690(105年版)、 CNS 15767-1(103年版)、 CNS 15767-2-5(103年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8536.69.90.00.6C	模式二加三	141
70	延長用電源線組(包括具無線控制、有線網路控制、定時控制、聲音控制、移動感應、光感應、計算用電度數功能者，限檢驗交流額定電壓250V	CNS 690(105年版)、 CNS 15767-1(103年版)、 CNS 15767-2-7(105年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8544.42.90.90.9A	模式二加三	142

	以下，且插頭端與國家標準 CNS 690極型尺度相同或相容者)				
71	非分離式電源線組(包括具無線控制、有線網路控制、定時控制、聲音控制、移動感應、光感應、計算用電度數功能者，限檢驗交流額定電壓250V以下，且插頭端與國家標準 CNS 690極型尺度相同或相容者)	CNS 690(105年版)、 CNS 15767-1(103年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8544. 42. 90. 90. 9B	模式二加三	143
72	分離式電源線組(包括具無線控制、有線網路控制、定時控制、聲音控制、移動感應、光感應、計算用電度數功能者，限檢驗交流額定電壓250V以下，且插頭端與國家標準 CNS 690極型尺度相同或相容者)	CNS 690(105年版)、 CNS 15872(105年版)、 CNS 6797(80年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8544. 42. 90. 90. 9C	模式二加三	144
73	電源線組(包括具無線控制、有線網路控制、定時控制、聲音控制、移動感應、光感應、計算用電度數功能者，限檢驗交流額定電壓250V以下，且插頭端與國家標準 CNS 690極型尺度相同或相容者)	CNS 690(105年版)、 CNS 60799(105年版)、 IEC 60320-1(2001)、 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)	8544. 42. 90. 90. 9D	模式二加三	145

74	電纜捲盤(包括具無線控制、有線網路控制、定時控制、聲音控制、移動感應、光感應、計算用電度數功能者，限檢驗交流額定電壓250V以下，且插頭端與國家標準 CNS 690極型尺度相同或相容者)	CNS 690(105年版)、 CNS 61242(105年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8544. 42. 90. 90. 9E	模式二加三	146
75	電鈴(限檢驗交流電壓300V以下之各種電鈴)	1. CNS 8799(79年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8531. 80. 10. 00. 3	模式二加三	147
76	無熔絲開關(含具漏電保護功能者，限檢驗交流額定電壓600V以下，額定電流800A以下，啟斷容量220V/50kA、380V/30kA、440V/25kA或600V/20kA以下者)	1. CNS 14816-2(93年版)或 IEC 60898-1(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8536. 20. 41. 00. 4 8536. 20. 49. 00. 6	模式二加四或五或七	148 149
77	漏電斷路器(限檢驗交流額定電壓600V以下，額定電流225A以下，具無熔絲開關功能者限檢驗啟斷容量220V/50kA、380V/30kA、440V/25kA或600V/20kA以下者)	1. CNS 5422(95年版)或 IEC 61008-1(2002)或 IEC 61009-1(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8536. 20. 90. 00. 4	模式二加四或五或七	150
78	家用配線用開關(包括具觸控控制、搖頭(撥桿、撥動)結構控制、無線控制、有線網路控制、定時控制、聲音控	一般家用配線用開關： 1. CNS 695(76年版)或 CNS 60669-1(109年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 電子式家用配線用開關：	8536. 50. 90. 00. 7A 8536. 50. 70. 00. 1	模式二加三	151 152

	制、移動感應、光感應、計算用電度數功能者，限檢驗交流額定電壓300V 以下者)	1. CNS 60669-1(109年版)、 2. IEC 60669-2-1(2021)、 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)			
		舊標準：(114.01.01停止適用) 1. CNS 695(76年版)或 IEC 60669-1(2000)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)			
79	閘刀開關(限檢驗300V 以下者)	1. CNS 696(73年版)或 CNS 1488(82年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8536.50.90.00.7B	模式二加三	153
80	器具用插頭及插座(限檢驗300V 以下者)	1. CNS 6797(80年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8536.69.90.00.6B	模式二加三	154
81	聚氯乙烯絕緣電力電纜(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	1. (1)CNS 3301(78年版)或 (2)CNS 6556(73年版)或 (3)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8544.49.90.00.1A	模式二加四 或五或七	155
82	聚氯乙烯絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	1. (1)CNS 679(87年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8544.49.90.00.1B	模式二加四 或五或七	156
83	橡膠絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	1. (1)CNS 675(93年版)或 (2)IEC 60245-1(2003)+ IEC 60245-4(2004)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8544.49.90.00.1C	模式二加四 或五或七	157
84	橡膠花線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	1. (1)CNS 546(93年版)或 (2)IEC 60245-1(2003)+ IEC 60245-4(2004)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8544.49.90.00.1D	模式二加四 或五或七	158
85	聚氯乙烯(PVC)花線(限檢驗未裝有	1. (1)CNS 3199(83年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+	8544.49.90.00.1E	模式二加四 或五或七	159

	插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)			
86	引出用橡膠絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	1. (1)CNS 5747(93年版)或 (2)IEC 60245-1(2003)+ IEC 60245-4(2004)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8544. 49. 90. 00. 1F	模式二加四 或五或七	160
87	電機器具用聚氯乙稀絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	1. (1)CNS 6070(75年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8544. 49. 90. 00. 1G	模式二加四 或五或七	161
88	耐熱聚氯乙稀絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	1. (1)CNS 8379(84年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8544. 49. 90. 00. 1H	模式二加四 或五或七	162
89	屋外用聚氯乙稀絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	1. (1)CNS 8559(76年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8544. 49. 90. 00. 1I	模式二加四 或五或七	163
90	聚乙烯絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	1. (1)CNS 10314(72年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8544. 49. 90. 00. 1J	模式二加四 或五或七	164

		示」(102年版)			
91	聚氯乙稀絕緣接戶電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	1. (1)CNS 7781(76年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8544. 49. 90. 00. 1K	模式二加四 或五或七	165
92	橡膠絕緣輕便電纜(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	1. (1)CNS 10741(93年版)或 (2)CNS 10599(93年版)或 (3)IEC 60245-1(2003)+ IEC 60245-4(2004)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8544. 49. 90. 00. 1L	模式二加四 或五或七	166
93	安定器內藏式螢光燈泡	CNS 14125(103年版，免測低溫起動及UV輻射項目) CNS 14115(98年版) CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8539. 31. 00. 00. 7B	模式二加三	167
94	一般照明用低壓交流預熱起動型直管式、環管式及瞬時起動型熱陰極螢光燈管	CNS 691(108年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8539. 31. 00. 00. 7A	模式二加三	168
95	熱陰極螢光燈管用交流安定器	CNS 13755(103年版)、 CNS 927(95年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8504. 10. 00. 00. 3A 8504. 10. 00. 00. 3B	模式二加三	169 170
96	安定器內藏式發光二極體(LED)燈泡(限檢驗一般照明用單相交流300V以下且大於50V，包括演色性95以上)	1. CNS 14115(105年版)、 2. CNS 15436(101年版)、 3. CNS 15630(108年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8539. 10. 00. 00. 2 8539. 49. 20. 00. 3 8539. 52. 00. 00. 1	模式二加三	171 172 173
97	熱陰極螢光燈管(泡)(限檢驗緊密型螢光燈管)	1. CNS 14576(96年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8539. 31. 00. 00. 7C	模式二加三	174
98	一般室內照明用燈具(枝形吊燈及其他天花板或牆壁之電照明配件，不包括公共場所或街道照明用者)	1. CNS 14335(88年版)、 2. IEC 60598-2-1(1979)或 IEC 60598-2-2(1979)或 IEC 60598-2-4(1997)或 IEC 60598-2-6(1994)或 IEC 60598-2-20(1998)或 IEC 60598-2-23(1996)、	9405. 11. 00. 00. 0 9405. 19. 00. 00. 2 9405. 41. 90. 00. 5B 9405. 42. 90. 00. 4B 9405. 49. 90. 00. 7B	模式二加三	175 176 177 178 179

		3. CNS 14115(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)			
99	一般室內照明用檯、桌、床邊或落地之電燈具(限檢驗交流300V以下者)	1. CNS 14335(88年版)、 2. IEC 60598-2-4(1997)或 IEC 60598-2-6(1994)、 3. CNS 14115(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	9405.21.00.00.8 9405.29.00.00.0 9405.41.90.00.5E 9405.42.90.00.4E 9405.49.90.00.7E	模式二加三	180 181 182 183 184
100	耶誕樹用燈串(限檢驗交流300V以下之燈串組)	1. CNS 14335(88年版)、 2. IEC 60598-2-20(1998)、 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	9405.31.00.00.6 9405.39.00.00.8 9405.41.90.00.5F 9405.42.90.00.4F 9405.49.90.00.7F	模式二加三	185 186 187 188 189
101	神明桌用神明燈	1. CNS 14335(88年版)、 2. IEC 60598-2-1(1987)或 IEC 60598-2-2(1997)或 IEC 60598-2-4(1997)或 IEC 60598-2-6(1996)或 IEC 60598-2-23(2001)、 3. CNS 14115(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	9405.41.90.00.5C 9405.42.90.00.4C 9405.49.90.00.7C	模式二加三	190 191 192
102	水族箱用燈	1. CNS 14335(88年版)、 2. IEC 60598-2-11(2005)、 3. CNS 14115(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	9405.41.90.00.5D 9405.42.90.00.4D 9405.49.90.00.7D	模式二加三	193 194 195
103	單相交流電動機(限檢驗未附加其他裝置之單純電動機，不含家用電器用電動機、防爆電動機)	1. CNS 1057(90年版)或 CNS 3618(81年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8501.40.90.00.1	模式二加三 (無邊境管制)	196
104	低壓三相感應電動機(限檢驗額定輸出功率未達75,000瓦，未附加其他裝置之單純電動機，不含家用電器用電動機、防爆電動機)	1. 低壓三相鼠籠型高效率感應電動機(一般用)： CNS 14400(112年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 2. 其他低壓三相感應電動機(A類絕緣)：CNS 1056(100年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準：(114.07.01停止適用) 1. 低壓三相鼠籠型感應電動機(一般用)：CNS 14400(101年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8501.51.90.00.7 8501.52.90.00.6	模式二加三 (無邊境管制)	197 198

		標示」(102年版)、 2. 其他低壓三相感應電動機(A類絕緣)：CNS 1056(100年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)			
105	電子式馬桶(便)座(馬桶之加熱或噴洗座墊，限檢驗額定電壓250V以下者) ^{註1}	1. CNS 60335-1 (103年版)、CNS 60335-2-84 (106年版)、 2. CNS 13783-1 (102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	6910.10.00.00.5B 6910.90.00.00.8B 8516.79.00.00.7C	模式二加四 或五或七	199 200 201
106	雙燈帽發光二極體(LED)燈管(限檢驗一般照明用，包括演色性95以上)	1. CNS 15438(108年版)或CNS 15829(104年版)或CNS 15983(108年版)或CNS 62931(108年版)、 2. CNS 16027(108年版)、 3. CNS 14115(105年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8539.52.00.00.1B	模式二加三	202
107	織物蒸汽機(限檢驗額定電壓250V以下者) ^{註2} (自112年1月1日起實施檢驗)	1. CNS 60335-1(103年版)及CNS 60335-2-85(109年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或CNS 1380392年版)或CNS 13803107年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 4. 具有二次鋰系電池者，其單電池(包含電池組內之單電池)須符合 CNS 15364 (102年版)、電池組須符合 CNS 62133-2 (107年版) 第7.3.8.1節「振動」及第7.3.8.2節「機械衝擊」。	8516.40.00.00.3C 8516.79.00.00.7D	模式二加三	203 204
108	紫外線消毒(殺菌)電器(包含手持式消毒燈，限檢驗額定電壓250V以下者，且非屬醫療器材管理法所稱醫療器材者) (自112年5月1日起實施檢驗)	1. CNS 60335-1 (103年版) 2. CNS 13783-1 (102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 4. 具有二次鋰系電池者，其單電池(包含電池組內之單電池)須符合 CNS 15364 (102年版)、電池組須符合 CNS 62133-2 (107年版) 第7.3.8.1節「振動」及第7.3.8.2節「機械衝擊」。	8543.70.99.90.6I	模式二加三	205
109	移動式空氣調節機(限檢驗額定電壓250V以下者)	1. CNS 60335-1(103年版)及CNS 60335-2-40(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版)	8415.81.00.00.5B	模式二加四 或五或七	206

		3. CNS 18326(111年版)第5.1節「冷氣能力試驗」、第5.3節「冷凝水控制及結露性能試驗」、第9節「標示」 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 5. 具有二次鋰系電池者，其單電池（包含電池組內之單電池）須符合 CNS 15364（102年版）、電池組須符合 CNS 62133-2（107年版）第7.3.8.1節「振動」及第7.3.8.2節「機械衝擊」。			
110	放置型鋰儲能裝置(限檢驗電池容量 20kWh 以下，具有裝置與電網端或其他設備間雙向電力傳輸，或具有太陽光電模組輸入者 （自115年7月1日起實施檢驗）	1. CNS 62619（109年版或112年版）及 CNS 63056（110年版） 2. 具有太陽光電模組輸入者：CNS 15426-1（100年版）及 CNS 15426-2（102年版） 不具有太陽光電模組輸入者：CNS 62477-1（112年版） 3. 僅使用於工業環境者：CNS 14674-2（112年版）及 CNS 14674-4（112年版） 非僅使用於工業環境者：CNS 14674-1（112年版）及 CNS 14674-3（111年版） 4. 具有輸送電力至台灣電力股份有限公司電網端（以下簡稱併網）功能者：CNS 15382（107年版）或併網型儲能系統之電力轉換系統併聯要求技術規範（113年版） 5. CNS 15663第5節「含有標示」（102年版）	8504.40.92.00.6B 8504.40.93.00.5B 8507.60.00.90.0E 8507.80.90.19.5E	模式二加四 或五或七	207 208 209 210

註1：具USB連接埠本體輸入電壓為直流5V且未附電源轉接器、僅使用汽車電源供電且附有汽車點菸電源供應器、僅以三相電壓或單純電池為電源供電者，非屬表列應施檢驗範圍商品。

註2：有下列情形之一者，非屬表列應施檢驗範圍商品：

- （一）具USB連接埠、本體輸入電壓為直流5V、未附電源轉接器且非由二次電池為電源供電。
- （二）僅使用汽車電源供電、附有汽車點菸電源供應器且非由二次電池為電源供電。
- （三）僅以三相電壓為電源供電。
- （四）單純以一次電池為電源供電。
- （五）屬本局公告應施檢驗玩具商品。